

Special og rustfast

CUBIC

A ROCKWELL AUTOMATION COMPANY



KUNDEDESIGNEDE LØSNINGER PRODUKTOVERSIGT



KUNDEDESIGNEDE LØSNINGER

Hos CUBIC tilbyder vi kunderne samme høje kvalitet uanset produkt – gang på gang. Kvaliteten er i top, men vi tilbyder mulighed for tilpasning af kapslingens finish i forhold til produktets anvendelse.

Vi tilbyder 3 niveauer finish på rustfaste kabinetter: F1, F2 og F3.

Test og godkendelse i.h.t. IEC/EN 62208 omfatter hele standardprogrammet og specialskebe uden begrænsning i udvendig geometri, facon og dybde.

Segmenter

CUBIC's kundedesignede og standardløsninger findes i alle brancher og miljøer, hvor høj kvalitet og finish er et krav – inde som ude.

CUBIC's løsninger anvendes bl.a. indenfor følgende segmenter:

Medicinalindustri, fødevarerindustri, infrastruktur, vind, offshore, marine, automotive, procesindustri, outdoor, telekommunikation.



Standardløsninger

KLM-serie

- Leveres standard i AISI 316L, tørsløbet Ra værdi 0,55
- Beskyttelsesklasse IK10/IP66/IP69 i.h.t IEC/EN 62208
- Lagerført
- Lågskrue er placeret uden for pakningen for at forhindre evt. vandgennemtrækning
- Låget kan ikke overspændes pga. gevindstag. Det forhindrer, at PUR-pakningen komprimeres
- UL, 4X godkendelse
- ATEX løsninger, silikonepakning benyttes
- Mulighed for montageplade
- Mulighed for DIN-skinne
- Mulighed for kundetilpasning
- Hulbearbejdning uden beregning



KKS-serie

- Leveres standard i AISI 304L, tørsløbet Ra værdi 0,55
- AISI 316L, tørsløbet Ra værdi 0,55
- Beskyttelsesklasse IK10/IP65 i.h.t IEC/EN 62208
- Lagerført i AISI 304L
- HYG-lukketøj
- Forskellige lågudførelser med 30° og 45°
- Nem adgang til komponenterne forfra og fra siden
- De skrå overflader gør skabet meget anvendeligt i områder med støv - rengøringsvenligt
- Mulighed for montageplade
- Mulighed for DIN-skinne
- Mulighed for kundetilpasning
- Hulbearbejdning uden beregning



STA-serie

- Leveres standard i AISI 304L, tørsløbet Ra værdi 0,55
- AISI 316L, tørsløbet Ra værdi 0,55
- Beskyttelsesklasse IK10/IP66/IP69 i.h.t IEC/EN 62208
- Lagerført i AISI 304L
- STA over 600x600, låger i 2 mm plade
- UL, 4X godkendelse
- ATEX løsninger, silikonepakning benyttes
- Inkl. montageplade 2,5 mm
- Mulighed for en lang række forskellige lukketøjer
- Mulighed for kundetilpasning
- Hulbearbejdning uden beregning.



STB-serie

- Leveres standard i AISI 304L, tørsløbet Ra værdi 0,55
- AISI 316L, tørsløbet Ra værdi 0,55
- Beskyttelsesklasse IK10/IP66/IP69 i.h.t IEC/EN 62208
- Produceres i 2 mm plade
- UL, 4X godkendelse
- Inkl. montageplade 2,5 mm
- Mulighed for en lang række forskellige lukketøjer
- Mulighed for kundetilpasning
- Hulbearbejdning uden beregning



GLV-serie

- Leveres standard i AISI 304L, tørsløbet Ra værdi 0,55
- AISI 316L, tørsløbet Ra værdi 0,55
- Beskyttelsesklasse IK10/IP66/IP69 i.h.t IEC/EN 62208
- UL, 4X godkendelse
- Inkl. montageplade, dobbelt ombukket 2,5 mm
- Aftagelige sideplader
- Mulighed for sammenbyg til rækkeskab
- Mulighed for en lang række forskellige lukketøjer
- Mulighed for kundetilpasning
- Hulbearbejdning uden beregning



*Alle løsninger nævnt ovenfor kan leveres i en hygiejnisk udgave, eksempelvis med 5° HYG-top eller 30° HYG-top og vandnæse.

Kundedesignede løsninger

Lakerede kabinetter

- Materiale DC01AM
- Lakering - standard RAL 7035 men mulighed for eget valg af RAL-farve
- CUBIC tilbyder en overfladebehandling, der består af forbehandling, tørring, pulverlakering og hærkning
- Beskyttelsesklasse IK10/IP66 i.h.t IEC/EN 62208
- Gummi dobbeltpakning. Pakning slutter tæt til kabinettet, mindsker risiko for ansamling af snavs
- Mulighed for en lang række forskellige lukketøjer
- Mulighed for kundetilpasning
- Hulbearbejdning uden beregning. Kabinet lakeres efterfølgende.



Rustfaste kabinetter

- AISI 304L, tørsløbet Ra værdi 0,55
- AISI 316L, tørsløbet Ra værdi 0,55
- Beskyttelsesklasse IK10/IP66/IP69 i.h.t IEC/EN 62208
- Gummidobbeltpakning, pakning slutter tæt til kabinettet, mindsker risiko for ansamling af snavs
- Mulighed for en lang række forskellige lukketøjer
- Mulighed for kundetilpasning
- Hulbearbejdning uden beregning.



*Alle løsninger nævnt ovenfor kan leveres i en hygiejnisk udgave, eksempelvis med 5° HYG-top eller 30° HYG-top og vandnæse.

HOVEDKONTOR

CUBIC-Modulsystem A/S
Skjoldborgsgade 21
DK-9700 Brønderslev
Danmark
Tlf: +45 9882 2400
Email: info@cubic.eu
www.cubic.eu